



Armoire de fermentation contrôlée A22B DB Premium

Capacité de 22 supports, dimensions 600x800



Photo non contractuelle

Caractéristiques générales

- Épaisseur des panneaux : **60 mm**
- En Mousse Polyuréthane injectée : **41 Kg/m³**
- Revêtement extérieur inox gaufré
- Revêtement intérieur inox lisse
- Piètement inox réglable de : **85 à 130 mm** (option roulettes)
- Panneaux crochetable
- Évaporateur ventilé plafonnier traité
- Entourage de porte aluminium avec poignée incrustée dans la porte
- Charnières chromées
- Protection battant de porte par profilés PVC
- Aménagement intérieur tout inox : crémaillères et cornières réglables
- Tableau BCR Modsystem (voir ci dessous)
- Groupe tropicalisé de série
- Capacité annoncée avec un écart de **69 mm**

Caractéristiques générales régulation Modsystem

Contrôle à distance depuis un smartphone ou ordinateur en utilisant l'**application BCR**



Écran LCD couleur avec navigation conviviale et intuitive



3 programmes pré-enregistrables et 2 manuels



Régulation en 5 langues : Français, Anglais, Espagnol, Portugais, Allemand




Retour en froid en fin de cycle réglable



Graphique des températures et historique d'utilisation



Journal des événements pour connaître les dernières utilisations de la machine



Caractéristiques techniques

Capacité : **22 Niveaux 600x800 avec un écart de 69 mm**

Sens d'entrée : **600 mm**

Pas sur les échelles : **34,5 mm**

Largeur : **820 mm**

Profondeur : **1220 mm**

Profondeur porte ouverte : **1540 mm**

Hauteur groupe logé : **2345 mm**

Hauteur sans groupe : **2045 mm**

Puissance frigorifique à T°0C évaporation : **1270 W**

Hygrométrie : **oui**

Fréquence : **50Hz**

Tension : **230V MONO + T**

Puissance électrique : **2000 W**

Options

- Roulettes

Attentes à prévoir

- Arrivée d'eau avec vanne d'arrêt en 20x27 mâle
- Raccordement sur plafond de l'armoire
- Ecoulement à l'arrière en Ø40 mm
- Prise électrique
- Armoire livrée avec un cordon de 4 mètres

🔒 Sécurité

Les armoires de fermentation sont conformes :

- À la directive européenne 92/43/CEE
- Au règlement européen 1935/2004/CE
- À EN 13501-1
- La classe de réaction au feu est : D s3 d0
- Machine produite avec mousse polyuréthane sans CFC ni HCFC

📦 Colisage

- Poids net : **250 kg**
- Poids emballée : **300 kg** (palette + cloche en carton)
- Poids en caisse maritime : **350 kg**
- Dimensions emballée : **2400x900x1300 mm** (palette + cloche en carton)
- Dimensions caisse maritime : **2500x1300x2000 mm**