

Coldsystem

La simplicité au bout des doigts



Ecran LCD couleur avec navigation conviviale et intuitive



Graphique des températures et historique d'utilisation



3 programmes pré-enregistrables et 2 manuels



Dégivrage avec horloge en temps réel



Régulation en 5 langues : Français, Anglais, Espagnol, Portugais, Allemand



Indicateur de température "Big Digit" pour une meilleure visibilité



Journal des événements pour connaître les dernières utilisations de la machine

Partout en FRANCE et dans le MONDE
une équipe de professionnels à votre écoute



Photos non contractuelles



Surgélateurs-conservateurs Conservateurs en froid négatif

Le froid au service de votre savoir-faire



12 Avenue des Froides Bouillies, 91420 Morangis. FRANCE

www.bcr.fr

+33(0) 1 40 96 99 55



Caractéristiques générales

- Intérieur en revêtement PET gris et extérieur en tôle laquée blanc avec revêtement en PVC anti-rayure (épaisseur de tôle 8/10ème)
- Isolation : mousse polyuréthane injecté forte densité, soit 41 KG/M3 avec une épaisseur de 100 mm
- Crémaillères et cornières en inox réglables tous les 30 mm
- Groupe frigorifique unité hermétique ou semi-hermétique tropicalisé - garantie 2 ans
- Régulation électronique avec écran LCD couleur pour une plus grande facilité d'utilisation : Coldsystem de série
- Dégivrage électrique avec horloge temps réel
- Anti court cycle sur compresseur
- Alarme ouverture de porte
- Arrêt ventilation porte ouverte
- Contre porte en inox
- Contre porte pénétrante avec angles arrondis
- Joint encastré double contact
- Charnières chromées
- Poignées ergonomiques en inox chromé avec fermeture à clef
- Pieds en inox hauteur réglables de 150 mm à 200 mm
- Livré démonté avec groupe à distance, sans plaques ni grilles
- Groupe frigorifique opérant au R449A



En Option

- Intérieur et/ou extérieur en inox
- Groupe silensys

Surgélation maximale ou essentielle, à simple ou double profondeur, avec 1 ou 2 groupes. La profondeur de gamme des équipements de surgélation/conserverie BCR offre la solution adéquate à tous vos besoins en froid négatif.

SURGÉLATEURS-CONSERVATEURS Gamme SCL

La surgélation consiste à descendre la température des aliments à -18°C à cœur dans un laps de temps restreint grâce à un équipement performant atteignant une température d'environ -35°C en environnement.

La cristallisation fine issue de cette technique permet de conserver la fraîcheur, la texture et les qualités gustatives des produits. L'équipement 2 en 1 (surgélation et conservation) offre un gain d'espace et de temps grâce à la bascule automatique en conservation à la fin du cycle de surgélation.

Conforme aux normes pour une conservation à -18°C et une surgélation à -40°C

	REF	Dimensions en mm			Capacité Surgélation Ecartement de 60 mm		Capacité Conservation Ecartement de 60 mm		
		Largeur	Profondeur	Hauteur	Nombre de portes à -40°C	Nombre de plaques 400x600	Nombre de portes à -18°C	Nombre de plaques 400x600	
1 Groupe	600x800	SCL 28/54	2200	1080	2255	2	28	2	54
	600x800	SCL 28/98	3000	1080	2255	2	28	4	98
	600x800	SCL 28/150	3800	1080	2255	2	28	6	150
	600x800	SCL 28/200	4600	1080	2255	2	28	8	200
2 Groupes	600x800	SCL 28/48 2G	2260	1080	2255	2	28	2	48
	600x800	SCL 28/92 2G	3060	1080	2255	2	28	4	92
	600x800	SCL 28/144 2G	3860	1080	2255	2	28	6	144
	600x800	SCL 28/194 2G	4660	1080	2255	2	28	8	194
1 Groupe	600x800	SCL 10/72	1800	1080	2255	1	10	3	72
	600x800	SCL 10/120	2600	1080	2255	1	10	5	120
	600x800	SCL 10/168	3400	1080	2255	1	10	7	168
1 Groupe	400x600	SCL 10/48	1600	1080	2255	1	10	3	48
	400x600	SCL 10/96	2400	1080	2255	1	10	5	96
	400x600	SCL 10/144	3200	1080	2255	1	10	7	144

CONSERVATEURS EN FROID NÉGATIF Gamme CL

Cet équipement permet de conserver les produits qui ont été surgelés préalablement, en évitant tout phénomène de dessèchement.

Température optimale de conservation : -18°C

	REF	Dimensions en mm			Capacité Conservation Ecartement de 60 mm	
		Largeur	Profondeur porte comprise	Hauteur	Nombre de portes à -18°C	Nombre de plaques 400x600
600 x 800	CL 36	1000	1080	2255	2	36
600 x 800	CL 84	1800	1080	2255	4	84
600 x 800	CL 134	2600	1080	2255	6	134
600 x 800	CL 182	3400	1080	2255	8	182